

**DU NOUVEAU  
dans la  
Haute Fréquence!!**

# Électrisez vos chantiers



## Convertisseur de Fréquence 50 Hz/200 Hz

- ▶ Une seule source de courant pour vos alimentations 220 V/50 Hz et 115 V / 200 Hz!
- ▶ Utilisable sur le réseau EDF ou sur un groupe 220V (4 ou 6 kva)!
- ▶ Insonore, totalement adapté pour les chantiers urbains!
- ▶ Outil propre, aucune émission de gaz!
- ▶ Confort d'utilisation assuré, avec un poids de 12 kgs et un encombrement minimum (la taille d'un coffret de chantier!)
- ▶ Utilisable avec tous les outils Haute Fréquence

**Le convertisseur YSM,  
un outil propre!**

Source statique  
d'alimentation pour  
outillages électriques  
haute fréquence



| Caractéristique                | CVR50/200   |
|--------------------------------|---|
| Encombrement hors tout         | 300x400x300 mm (largeur, hauteur, profondeur)   |
| Protection                     | IP55 (protection mécanique renforcée)   |
| Couleur                        | RAL 7035  |
| Température de fonctionnement  | De -10°C à 50°C   |
| Tension d'entrée               | 230Veff +10% -15%   |
| Fréquence d'entrée             | 50 Hz +10% -10%   |
| Tension de sortie mode marteau | 115Veff Triphasée +10 /- 15% (*)  |
| Fréquence de sortie            | 200Hz (régime permanent) +15 / -15%   |
| Puissance nominale permanente  | 3000 VA   |
| Surcharge du convertisseur     | 3 In pendant 10 secondes  |
| Protection interne             | 2 fusibles 16A type gG sur entrée ac  |
| Protection sur sortie marteau  | 1 disjoncteur triphasé 20A avec différentiel 30   |
| Mise en marche                 | Après fermeture du disjoncteur convertisseur et action sur la gâchette marteau                |
| Signalisation                  | 3 voyants led: présence réseau d'entrée, défaut convertisseur, défaut sortie                  |
| Raccordements marteau          | Câble de connexion, au réseau 230Ventrée, avec prise 2x16A +T (3 m)<br>Prise triphasée +T 16A |

(\*) non isolée de la source d'entrée

### Les outils Haute Fréquence

Technologie  
moderne  
Poids 12 kgs !



Brise-béton  
YSM BBHF314 30 kg



Pompe  
immergée  
H20/ H30



Perfo PFO204 et  
PiqueurPQR312



Tronçonneuse  
meuleuse  
super-meuleuse



Aiguille vibrante



Ballon  
éclairant

### Vos agences de proximité

#### YSM Ile de France

Rue du Gibet  
78310 COIGNIERES  
Tél. : 01 34 61 44 36  
Fax : 01 34 61 41 77

#### MAGASIN

9, rue du Prêtin  
71120 CHAROLLES  
Tél 03 85 70 69 06  
Fax 03 85 70 69 03

Ysm@ysm-btp.fr  
www.ysm-btp.fr

#### YSM RHONE-ALPES

21, Rue du Lyonnais  
69800 SAINT PRIEST  
Tél. : 04 78 80 56 69  
Fax : 04 78 80 98 91

#### SAVOIE - HAUTE SAVOIE

73200 GILLY S/ ISERE  
Tél.: 06 13 75 06 16  
Fax : 04 79 38 95 51

