SERIE PROFESSIONNELLE

KA 3000-3200-5000

RPM 2800

NETTOYEURS HAUTE PRESSION ÉLECTRIQUE EAU FROIDE

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Châssis tubulaire en acier.
- Robuste carénage en matière plastique injectée, teinté dans la masse résistant aux chocs.
- Rangement pratique pour le pistolet.
- Encombrement réduit pour un stockage et une utilisation pratique grâce à son design vertical.
- Extrême maniabilité sur tous types de terrains grâce aux roues de grandes dimensions (220mm) et à la poignée de transport particulièrement ergonomique.
- Simplicité de transport en position horizontale.
- Aspiration produit de nettoyage en basse pression réglable.
- Manomètre de pression.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Moteur 2 pôles (2800tr / mn) pour une utilisation continue.
- Vanne de réglage de pression professionnelle intégrée à la pompe.
- Pompe équipée du dispositif **EASY-START** sur les modèles monophasés pour garantir un démarrage même dans les conditions d'alimentation électrique les plus défavorables.
- **TotalStop**
- Interrupteur rotatif.
- Protection thermique du moteur.

- Dispositif d'aspiration détergent réglable et équipé de filtre. Possibilité aspiration extérieure.
- Réservoir détergent de 4L amovible.
- Motopompe axiale AXR à trois pistons en céramique. Composants internes usinés en acier inoxydable ou en laiton. Culasse en laiton.
- Enrouleur de flexible 15m équipé d'une poignée pratique et d'un frein réglable.

CODE	MODÈLE	Ph	V	Hz	bar	MPa	l/h	CV	kW	l	kg	(L x W x H) cm
9037 0002	KA Classic 3000 M	1	230	50	130	13,0	720	3,0	2,9	4,0	35	44 x 42 x 94
9037 0001	KA Classic 3200 M	1	230	50	150	15,0	600	3,0	2,9	4,0	35	44 x 42 x 94
9037 0005	KA Classic 5000 T	3	400	50	200	20,0	720	5,0	4,3	4,0	38	44 x 42 x 94
9037 0021	KA Excel 3000 M	1	230	50	130	13,0	720	3,0	2,9	4,0	38	44 x 42 x 94
9037 0151	KA Excel 3200 M	1	230	50	150	15,0	600	3,0	2,9	4,0	38	44 x 42 x 94
9037 0019	KA Excel 5000 T	3	400	50	200	20,0	720	5,0	4,3	4,0	42	44 x 42 x 94

ÉQUIPEMENT STANDARD

Pistolet

Lance simple équipée de buse standard plus réglage basse pression

Flexible haute pression 8m

Enrouleur équipée d'un flexible haute pression de 15m