

www.ysm-btp.fr



HAUTE FRÉQUENCE



POMPAGE





COMPACTAGE





BÂTIMENT



T . P .



REMORQUES

5.A.V / REPARATIONS

votre partenaire au quotidien



LA HAUTE FREQUENCE – 115 v/ 200 Hz – Remplacer l'air par l'électricité



Groupes électrogènes

Puissance électrique: 3,8 à 5,5 kva Sorties: 2 x 115V + 1 x 42 V

Protection: IP 44

Protection électrique: 3 mA Conformes SANS capotage à la

Directive 2000/14/CE sur les nuisances sonores



Moteur essence HONDA GX390 - 96 dB

Moteur diesel HATZ 1B30 ou 1B40 Silent / 97 dB



Brise béton YSM

Type BBHF314 - 2200 W

Puissance de frappe : 60 joules

Poids: env. 29 kg



Piqueur PQR312

10,9 kg

Puissance de frappe :

18 joules

Perfo PFO204

13 kg



Convertisseur de fréquence 50 Hz/200 Hz

CVR 50/200 : idéal pour les essais en atelier.

Une seule source de courant pour vos alimentations 220V/50 Hz et 115V/200 Hz

.utilisation sur le réseau EDF ou sur un groupe 220 V

. Insonore, adapté pour les chantiers urbains ou en atelier

. Propre, sans émission de gaz

. Utilisable avec tous les outils haute fréquence

L x I x h : 30 x 40 x 30 cm - Poids : 12 kg

Protection IP 55

Puissance nominale permanente: 3000 Va



Meuleuses et tronçonneuses BOSCH

Diam 125,230 et 300 mm Poids 2,0 à 5,6 kg



Enrouleur

Châssis avec tube ø 22 mm peint noir Puissance maximum en câble 4G 2,5 Bobine en matière isolante démontable Fiche 4 broches 200 Hz en P17

Protection IP44

Longueur de câble : 20 m



Aiguilles vibrantes

Diam : 36 à 65 mm Lg: 350 à 430 mm

Rendement de 20 à 40 m3/h



Ballon éclairant Avec ampoule halogène

Puissance: 500 W

Surface éclairée : env.400 m²



Pompes submersibles

Débit: 28 à 48 m3/h Tuyau refoulement : 10m Câble électrique: 10m

Chaînes: 5m Poids: 25 à 29 kg



Eclairage de chantier

Puissance: 500 W

Surface éclairée : env.400 m²

Hauteur max :.2,00 m



LE POMPAGE — POMPES DE SURFACE, DE CHANTIER, IMMERGÉES

BBA Pumps



BA 150 INSONORISEE Pompage d'eaux claires Débit 100 à 1000 m3 Granulométrie: 45 à + de 120 mm



BA 100 K195 Capacité de pompage 135 m3/h Granulométrie: 82 mm









Pompes à câble

LE COMPACTAGE — PILONNEUSE — PLAQUE VIBRANTE













MACHINES ELECTRO-SOUDABLE



Automate de soudage, soudure miroir/thermofusion,

LE BATIMENT
















compresseurs

Nettoyeurs haute pression











Matériels de topographie/lasers

Feux de chantier



Bosch GSH 27 VC



Outillage électroportatif







LES REMORQUES YSM: CONCEPTION ROBUSTE - QUALITE DE FINITIONS - EFFICACITE D'UTILISATION

REMORQUES PORTE-ENGINS PE 35 – PTAC 3,5 T

Nouveau : option éclairage 12/24v avec faisceau unique



La charge utile tient compte de la remorque **entièrement équipée** avec rampes alu, plancher et roue jockey.

<u>De série</u>:

- . ACIER GALVANISE à CHAUD par immersion
- . Roue jockey Rampes aluminium Feux leds
- . PE35 KS (Timon simple) CU 2715 kg
- . PE35 KP (timon automatique à manivelle) CU 2700 kg

Dim.utiles: L 3,56m / I 1,70 m Hauteur plateau: 0,56 m Roues 195xRx14C

Nouveau béquillage:

Le simple déverrouillage de la fermeture excentrique libère le béquillage et les rampes



REMORQUE MODULABLE MP25 Multy - PTAC 2,5 T - CU 2005 à 1825 kg

PLATEAU FIXE



De série :

ACIER GALVANISE A CHAUD par immersion

Timon fixe en V (hauteur adaptable) Roue jockey

Dimensions utiles : L 2,60m / I 1,40 m Hauteur tête d'attelage : 0,41 m Hauteur plateau : 0,47 m Roues : 185 x R x 14 C Rehausses : 1 mètre



Vérin hydraulique – pompe manuelle











YSM c'est aussi un service SAV et REPARATION (y compris les pompes à épreuves, nettoyeurs HP, pompes hydrauliques et remorques toutes marques)

YSM – Ile de France

Rue du Gibet 78310 COIGNIERES **Tél.** : 01 34 61 44 36

RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX

06 85 67 57 79

YSM – RHONE-ALPES - AUVERGNE

9, rue de Prétin 71120 CHAROLLES

MAGASIN/ PIÈCES DÉTACHÉES

Tél.: 03 85 70 69 06

RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX

Tél.: 06 80 28 53 80