

**ENSEMBLE GROUPE ELECTROGENE/COFFRET ELECTRIQUE
SECURITE 3mA pour travaux en milieu humide**

REF. MYNOE230/3

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

ASSURE UNE **SECURITE TOTALE**
CONTRE LES RISQUES
D'ELECTROCUTION DU PERSONNEL
UTILISATEUR **SANS OBLIGATION DE
MISE A LA TERRE DU GROUPE
ELECTROGENE.**

**IDEAL POUR TOUS TRAVAUX EN
MILIEU HUMIDE .**

**LE COFFRET ELECTRIQUE EST
BRANCHE sur UN GROUPE
ELECTROGENE. ***

**UTILISABLE AVEC TOUS LES
MATERIELS ET OUTILS 230V** de
classe 1 et 2 toutes marques (dans la
limite de 5750 W pour un G.E. de 6
kva)



Caractéristiques Techniques

COFFRET ELECTRIQUE 230V/50Hz - CONFORME A LA NORME NF EN61439-1 - Fabriqué en FRANCE



PROTECTIONS ELECTRIQUES

Protection des appareils	Protections magnétothermiques par disjoncteurs qui protègent d'un court-circuit ou d'une surcharge : .le matériel (groupe électrogène + câble de connexion au coffret) .l'outil branché à chaque prise (industrielle ou domestique) du coffret.
Protection des personnes	par un contrôleur d'isolement 3mA : si le courant de fuite est supérieur à 3mA, le courant sera coupé au niveau des prises par un relais différentiel 25 mA qui coupe le courant par une protection différentielle 30 mA en cas de courant de fuite

EQUIPEMENTS

Coffret	polyester IP66/IK10 - Dimension l x H x P : 300 x 400 x 200
Prises	2 ou 3 prises 230 V / industrielles ou domestiques (répartition selon besoins)
Arrêt d'urgence	en façade
Témoins lumineux	un témoin d'alimentation du coffret et un témoin d'alimentation des prises
Bouton poussoir	pour l'alimentation et le réarmement des prises
Voltmètre	en façade
Compteur horaire	à l'intérieur de la fenêtre supérieure
Serrures	2 serrures-poignées (pour ouverture du coffret par une personne habilitée)
Hublots d'ouverture	IP 67 - Ouverture par 2 vis à tête crantée
Câble protégé	le câble reliant le coffret au groupe électrogène est protégé par une gaine de protection.
Bouton de démarrage	pour mise en route du groupe électrogène à démarrage électrique
Bouton Test	pour contrôle du relais 3 mA

* Le coffret électrique peut être vendu séparément : chiffrage sur demande selon groupe électrogène du client

GROUPE ELECTROGENE 230V - 50 Hz

Moteur	essence (ou diesel)
Puissance standard	6 kva (autres puissances sur demande)
Démarrage	Electrique (ou lanceur)
Réservoir	6L à 19L selon version
Version brouette	pour utilisation mobile sur chantier
Version fixe	pour installation fixe dans un véhicule utilitaire (coffret fixé à la paroi intérieure du véhicule)
Poids de l'ensemble groupe/coffret	entre 100 kg et 130 kg selon version

