



Photos non contractuelles



Caractéristiques Techniques REF MYNOE230/3

Conforme à la norme NF EN61439-1 - Fabriqué en FRANCE



PROTECTIONS ELECTRIQUES	
PROTECTION DES APPAREILS	Protections magnétothermiques par disjoncteurs qui protègent d'un court-circuit ou d'une surcharge : .le groupe électrogène + le câble de connexion au coffret. .l'outil branché à chaque prise du coffret.
PROTECTION DES PERSONNES	Contrôleur d'isolement 3mA : si le courant de fuite est supérieur à 3mA, le courant sera coupé au niveau des prises Protection différentielle 30mA en cas de courant de fuite

EQUIPEMENTS	
Matière/ Etanchéité	Polyester - IP66 / IK10
Prises	2 prises 230V (1 prise industrielle 16A et 1 prise domestique)
Câble électrique gainé longueur 1m maxi.	3G6/prise 32A ou 3G2.5 /prise 16A ou domestique (selon prise du groupe)
Arrêt d'urgence	
Témoins lumineux	1 témoin d'alimentation du coffret et 1 témoin d'alimentation des prises
Bouton poussoir lumineux	pour l'alimentation et le réarmement des prises
Hublots d'ouverture	IP67 - Ouverture par 2 vis à tête crantée
Bouton Test	pour contrôle du relais 3mA
Piquet de terre	
Chaise acier avec support pour rallonge de câble	l x H x L : 390x1200x630 au pied
Dimension du coffret seul	l x H x L : 330x430x200
Poids total (hors rallonge 20m en option)	19 kg
Puissance	dans la limite de 5750W pour un groupe de 6,5 kva.

AVANTAGES	
	Se branche sur tout groupe électrogène jusqu'à 6,5 kva ou sur le réseau
	Sécurité maximum contre les risques d'électrocution du personnel utilisateur
	Utilisable avec tous les matériels et outils de classe 1 et 2 (dans la limite de 5750W pour un groupe de 6,5 kva)
	Protections 30mA et 3mA
	IDEAL pour tous travaux en milieux humides

Retrouvez-nous en agence ou sur internet : www.ysm-btp.fr / ysm@ysm-btp.fr

Ile de France

Rue du Gibet - 78310 COIGNIERES
CONTACT : 01 34 61 44 36 - 06 85 67 57 79

Auvergne/Rhône-Alpes & Pièces détachées

9, rue de Prétin - 71120 CHAROLLES
CONTACT : 03 85 70 69 06 - 06 80 28 53 40